

Madras® by Galvolux

Exclusive decorative glass

Technisches Datenblatt

Trix

Basisprodukt: monolithisches Floatglas gemäss der Norm UNI EN 572-1,2.

Beschreibung und Leistung: Eine Seite der Platte ist chemisch und dauerhaft so bearbeitet, dass sie die Sicht verschleiert, aber das Licht durchlässt. Die eingravierte Textur ist brillant und die Oberfläche fühlt sich angenehm strukturiert an. Hervorragend resistent gegen Fingerabdrücke und leicht zu reinigen.

Anwendungen:

Innenbereich: Türen, Trennwände, Möbel, Duschen usw.

Aussenbereich: Verkleidungen, Fassaden, Brüstungen, Vordächer usw.

Abmessungen der Tafel:

Dekor parallel zur Längskante der Tafel: 3210x2250 mm

Dekor parallel zur kurzen Kante der Tafel: 3210x2400 mm

Maximal machbare Abmessungen:

Dekor parallel zur Längskante der Tafel: 3160x2200 mm

Dekor parallel zur kurzen Kante der Tafel: 3160x2350 mm

Art. 401238

Stärken: monolithisch 4/5/6/8/10/12 mm

Farben: extraweiss, weiss, bronze, grau.

Die Standardverfügbarkeit der angegebenen Farben/Stärken kann sich ändern und ist zum Zeitpunkt der Bestellung zu überprüfen.

Die auf Lager befindlichen Glastypen sind **fett** gedruckt.

Gewicht: 2,5 kg/Qm pro Millimeter Stärke.

Kompatible Bearbeitungen: alle mechanischen und thermischen Bearbeitungen von Glas, die mit dem verwendeten Grundprodukt kompatibel sind: Schneiden, Schleifen, Bohren, Härten, Laminieren, Zusammenbau zu Isolierglaseinheiten, Lackieren, Emaillieren usw.

Reinigung: Beim Einbau des Glases darf die verarbeitete Seite nicht mit Kitt, Harzen, Dichtungsmitteln usw. verschmutzt werden. Für jedes dieser Produkte wird ein geeignetes Lösungsmittel benötigt, um Spuren davon vom Glas zu entfernen.

Für die routinemässige Wartung ist die Verwendung von Wasser und/oder handelsüblichen Glasreinigungsmitteln ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

GALVOLUX®



QUALITÄT
UND GARANTIE
SEIT 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1, 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

Madras® by Galvolux

Exclusive decorative glass

Trix

Fehlertoleranz: für Fehler, die bei der Floatglasherstellung entstehen, siehe Norm UNI EN 572-2; für Fehler, die bei der chemischen Verarbeitung des Glases entstehen:

Fehlergrösse mm	maximal Anzahl pro Scheibe	Durchschnittzahl pro 20 m ²
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	nur mit Kundenakzeptanz	nur mit Kundenakzeptanz
Toleranz Längsabweichung des Dekors: 1 mm / 1 m		



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

GALVOLUX®



QUALITÄT
UND GARANTIE
SEIT 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1, 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com