

# Madras® by Galvolux

## Exclusive decorative glass

### Fiche technique

**Verre de base :** verre imprimé conforme à la norme EN 572-5.

**Description et performances :** verre matifié chimiquement et de manière permanente sur la face imprimée, lisse et velouté au toucher. Le masquage très efficace des images et la diffusion optimale de la lumière sont ses caractéristiques distinctives. Grâce à la porosité réduite de la surface, il est très résistant aux empreintes et plus facile à nettoyer que le verre sablé traditionnel.

**Applications intérieurs/ extérieurs :** bâtiment (façades, balcons ... ), portes, cloisons de séparation, finitions des meubles, écrans de douche etc.

**Ce verre peut également être fourni dans les finitions :**

- Fluido-T (transparent) - Art. 401011
- Fluido-M - Art. 401243

**Dimensions de la plaque :**

- Fluido-T: 3350 x 1610 mm
- Fluido-M: 3210 x 1610 mm

**Dimensions maximales possibles :**

- Fluido-T: 3300 x 1560 mm
- Fluido-M: 3300 x 1560 mm

**Direction de la texture imprimée :**

parallèle au côté 3210 mm.

**Dimension des lignes :**

12.5 ± 0.3 mm	
<b>Épaisseur</b>	<b>Couleur</b>
4 mm	float
6 mm	float
8 mm	float extrawhite

**Transformations compatibles :** Découpage,

meulage, perçage, façonnage, laquage, etc.

Les traitements tels que la trempe, la stratification et l'assemblage en vitrages isolants sont à convenir.

**Nettoyage :** lors de la mise en oeuvre du verre, veiller de ne pas salir la face dépolie avec des mastics, des résines, des colles, etc. En effet, chacun de ces produits requiert un solvant approprié pour effacer ces traces sur le verre. Pour l'entretien ordinaire, passer un chiffon en microfibre bien propre imbibé d'eau et/ou d'un nettoyant pour vitres facilement disponible dans le commerce. Ne pas employer de nettoyants abrasifs. Rincer et sécher immédiatement, toujours avec un chiffon en microfibre.

### Fluido



Fluido-M



Fluido-T

Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité: nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

## GALVOLUX®



QUALITÉ  
ET GARANTIE  
DEPUIS 1900

**Galvolux SA**

Via Strecce 1, 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

# Madras® by Galvolux

## Exclusive decorative glass

### Fluido

#### Limites d'acceptation des défauts :

Défauts ponctuels, linéaires et de motif (hors carré, ondulation, arc) dérivant de la production du verre de base : voir la norme UNI EN 572-5 (verre imprimé) : 5. Quality requirements.

Défauts provenant du travail chimique du verre:

taille défaut/mm	nombre maximum par plaque	moyenne par 20 mq
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	uniquement avec l'acceptation du client	uniquement avec l'acceptation du client



Les couleurs et les finitions reproduites dans les photos peuvent s'avérer légèrement différentes par rapport à la réalité: nous vous recommandons de choisir les couleurs en regardant directement l'échantillon en verre.

## GALVOLUX®



QUALITÉ  
ET GARANTIE  
DEPUIS 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1, 6934 Bioggio  
Tel. +41 91 610 55 11  
info@galvolux.com  
www.galvolux.com