

# Madras® by Galvolux

## Exclusive decorative glass

### Scheda tecnica

**Prodotto base:** vetro stampato

**Descrizione e prestazioni:** vetro opacizzato chimicamente e permanentemente sulla faccia ondulata, opalescente, molto liscio al tatto. Velatura delle immagini, ottimale diffusione della luce, antiproiettiva.

Direzione righe	Larghezza riga	Profilo righe
Parallele al lato 3210 mm	5 ± 0,15 mm	
Tolleranza deviazione longitudinale del disegno: 3mm/1m.		

**Applicazioni interni ed esterni:** edilizia, serramenti e porte, arredamento, docce ecc.

**Plissé è fornibile nelle seguenti versioni:**

- Plissé-T - Art. 401240/42 (6/8mm)
- Plissé-M - Art. 401241/37 (6/8 mm)

**Dimensioni e spessori lastra:**

- Plissé-T/M, 6 mm, 3210 x 2000 mm
- Plissé-T/M, 8 mm, 3210 x 2040 mm

**Dimensioni massime producibili:**

- Plissé-T/M, 6 mm, 3160 x 1950 mm
- Plissé-T/M, 8 mm, 3160 x 1990 mm

**Colore:** chiaro

**Lavorazioni compatibili:** taglio, molatura, tempera, verniciatura, ecc.

**Pulizia:** quando il vetro viene posto in opera, occorre evitare che il lato lavorato venga sporco con mastici, resine, sigillanti ecc. Ognuno di questi prodotti richiede il solvente appropriato per cancellarne le tracce sul vetro.

Per la manutenzione ordinaria è sufficiente l'uso di acqua e/o prodotti detergenti per vetro normalmente in commercio. Asciugare subito con un panno pulito, meglio se in micro-fibra.

### Plissé



Plissé-M



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

## GALVOLUX®



**Galvolux SA**

Via Strecce 1, 6934 Bioggio  
Tel. +41 91 610 55 11  
info@galvolux.com  
www.galvolux.com

# Madras® by Galvolux

## Exclusive decorative glass

### Plissé

#### Limiti di accettazione dei difetti:

Per tutti i difetti derivanti dalla produzione del vetro di base: vedi Norma UNI EN 572-5 (vetro stampato).

Per tutti i difetti derivanti dalla lavorazione chimico del vetro:

dimensione/mm	numero max/lastra	media per 20 mq
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	solo con accettazione cliente	solo con accettazione cliente



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

## GALVOLUX®



**GARANZIA  
E QUALITÀ  
DAL 1900**

**Galvolux SA**

Via Strecce 1, 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com